



DEFIANCE

DD63

CLOSED SHOULDER DRIVE
TRACCIÓN, HOMBRO CERRADO

SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI	L.C.C.@PSI
									1X	2X
11R22.5	14	26	144/142	L	41.5	11.0	19.3	8.25	6175@105	5840@105
11R22.5	16	26	146/143	L	41.5	11.0	19.3	8.25	6610@120	6005@120
295/75R22.5	14	26	144/141	L	39.9	11.7	18.7	9.00	6175@110	5675@110
11R24.5	14	26	146/143	L	43.5	11.0	20.3	8.25	6610@105	6005@105
11R24.5	16	26	149/146	L	43.5	11.0	20.3	8.25	7160@120	6610@120
285/75R24.5	14	26	144/141	L	41.3	11.1	19.4	8.25	6175@110	5675@110

The Defiance DD63 is a closed shoulder drive tire designed to provide great value by lowering rolling resistance and improving mileage. The shoulder has been enhanced with siping to improve wet traction while maintaining stability and handling. The siped center lugs provide traction for all conditions. The DD63 is ideal for regional and long haul on highway service.

FEATURES

- ✓ Solid shoulders for stability and handling.
- ✓ Deep tread depth for excellent tread life.
- ✓ Shoulder and lugs enhanced with siping for improved wet traction.

APPLICATIONS

- ✓ Line Haul Trucks
- ✓ Regional Trucks
- ✓ Pick-up & Delivery Trucks

El Defiance DD63 es un neumático cerrado diseñado para proporcionar un gran valor al reducir la resistencia a la rodadura y mejorar el kilometraje. El hombro se ha mejorado con siping para mejorar la tracción húmeda, manteniendo la estabilidad y el manejo. Las asas centrales a sorber proporcionan tracción para todas las condiciones. La DD63 es ideal para el servicio regional y de larga distancia en carretera.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Hombros sólidos para mayor estabilidad y manejo.
- ✓ La gran profundidad del piso de la llanta le proporciona una vida útil más larga.
- ✓ Hombros y asas realizados con siping para una mejor tracción húmeda.

APLICACIONES

- ✓ Camiones de larga distancia
- ✓ Camiones regionales
- ✓ Camiones de recogida y entrega