



DEFIANCE

DS21

TOP PREMIUM STEER
TOP DIRECCIÓN PREMIUM

SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI	L.C.C.@PSI
									1X	2X
11R22.5	14	19	144/142	M	41.5	11.0	19.3	8.25	6175@105	5840@105
11R22.5	16	19	146/143	M	41.5	11.0	19.3	8.25	6610@120	6005@120
295/75R22.5	14	19	144/141	M	39.9	11.7	18.7	9.00	6175@110	5675@110
295/75R22.5	16	19	146/143	M	39.9	11.7	18.7	9.00	6610@120	6005@120
11R24.5	14	19	146/143	M	43.5	11.0	20.3	8.25	6610@105	6005@105
11R24.5	16	19	149/146	M	43.5	11.0	20.3	8.25	7160@120	6610@120

The Defiance DS21 is a premium steer tire engineered to deliver long tread wear and excellent handling characteristics. The DS21's 230mm tread width, micro-sipes and redesigned decoupling groove minimize irregular wear. The EcoPoint3 tread compound provides industry leading low rolling resistance without compromising tread mileage. The Slim Bead casing design lowers casing weight to improve fuel efficiency without compromising durability. The DS21 is an ideal tire for long-haul highway steer axle applications where handling and wear uniformity are critical.

El Defiance DS21 es un neumático de dirección premium diseñado para ofrecer una larga vida útil de la banda de rodadura y excelentes características de manejo. Su ancho de banda de 230 mm, sus microsurcos y su ranura de desacoplamiento rediseñada minimizan el desgaste irregular. El compuesto de banda de rodadura EcoPoint3 proporciona una baja resistencia a la rodadura líder en la industria sin comprometer el kilometraje. El diseño de la carcasa Slim Bead reduce su peso para mejorar la eficiencia de combustible sin comprometer la durabilidad. El DS21 es un neumático ideal para ejes de dirección en carretera de larga distancia, donde el manejo y la uniformidad del desgaste son cruciales.

FEATURES

- ✓ Wide circumferential grooves deliver exceptional wet traction.
- ✓ Decoupling groove reduces uneven wear.
- ✓ 230mm tread width.
- ✓ EcoPoint3 tread compound for low rolling resistance and enhanced mileage.

APPLICATIONS

- ✓ Line Haul Trucks
- ✓ Regional Trucks

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sus canales circunferenciales anchos proporcionan una tracción excepcional sobre mojado.
- ✓ La ranura de desacoplamiento reduce el desgaste desigual.
- ✓ Ancho de banda de rodadura de 230 mm.
- ✓ Compuesto de banda de rodadura EcoPoint3 para una baja resistencia a la rodadura y un mejor kilometraje.

APLICACIONES

- ✓ Camiones de larga distancia
- ✓ Camiones regionales