



DEFIANCE

DT42

**TOP PREMIUM TRAILER
TOP REMOLQUE PREMIUM**

SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI	L.C.C.@PSI
									1X	2X
11R22.5	14	12	144/142	M	41.5	11.0	19.3	8.25	6175@105	5840@105
11R24.5	14	12	146/143	M	43.5	11.0	20.3	8.25	6610@105	6005@105
295/75R22.5	14	12	144/141	M	39.9	11.7	18.7	9.00	6175@110	5675@110

The DT42 is designed specifically for on highway trailer applications. The EcoPoint3 tread compound provides industry leading low rolling resistance without compromising tread mileage. The newly designed decoupling groove aids in minimizing irregular tread wear. Micro sipes along tread ribs help the tire run cool and minimize river wear. The Slim Bead casing design lowers casing weight to improve fuel efficiency without compromising durability. The DT42 is an ideal tire for long-haul highway trailer axle applications where low rolling resistance and even wear are essential.

El DT42 está diseñado específicamente para remolques de carretera. El compuesto de la banda de rodadura EcoPoint3 proporciona una baja resistencia a la rodadura líder en la industria sin comprometer el kilometraje. La ranura de desacoplamiento de nuevo diseño ayuda a minimizar el desgaste irregular de la banda de rodadura. Las microranuras a lo largo de las nervaduras de la banda de rodadura ayudan a que el neumático funcione sin calor y minimizan el desgaste en ríos. El diseño de la carcasa Slim Bead reduce el peso de la carcasa para mejorar la eficiencia de combustible sin comprometer la durabilidad. El DT42 es un neumático ideal para ejes de remolques de carretera de larga distancia, donde la baja resistencia a la rodadura y el desgaste uniforme son esenciales.

FEATURES

- ✓ Shallow tread reduces irregular wear.
- ✓ Slim Bead casing reduces rolling resistance.
- ✓ Decoupling groove minimizes irregular wear.
- ✓ EcoPoint3 tread compound for low rolling resistance and excellent mileage.

APPLICATIONS

- ✓ Line Haul Trailers (Tandem)
- ✓ Line Haul Trailers (Single)

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Su piso poco profundo reduce el desgaste irregular.
- ✓ La carcasa Slim Bead reduce la resistencia a la rodadura.
- ✓ La ranura de desacoplamiento minimiza el desgaste irregular.
- ✓ Compuesto de banda de rodadura EcoPoint3 para baja resistencia a la rodadura y excelente kilometraje.

APLICACIONES

- ✓ Remolques de larga distancia (de eje tandem)
- ✓ Remolques de larga distancia (de un solo eje)