

TOP LINE

COMMERCIAL TRUCK TIRES

TECHNICAL OPTIMIZATION
OF PERFORMANCE



DEFIANCE

DT44SS

TOP SUPER SINGLE TRAILER
TOP REMOLQUE, SUPER SINGLE

SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI	L.C.C.@PSI
445/50R22.5	20	13	161.00	M	40.1	17.5	18.8	14.00	10200@120	N/A

The super single trailer tire delivers exceptional performance in line haul trailer applications. This tire is engineered with a wide shoulder rib for stability and resistance to lateral scrub wear. The tread grooves channel water away from tread footprint in wet conditions. The 13/32" tread depth is optimized for even wear and long mileage in highway trailer applications. The EcoPoint3 tread compound provides industry leading low rolling resistance without compromising tread mileage. This super single is an ideal tire for long-haul highway trailer axle applications for optimizing rolling resistance and mileage. This tire is also ideal for trailers being returned off lease where a new tire is required.

El neumático super single para remolque ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones de remolques de larga distancia. Este neumático está diseñado con una nervadura ancha en el hombro para mayor estabilidad y resistencia al desgaste por fricción lateral. Las ranuras de la banda de rodadura alejan el agua de la huella en condiciones de humedad. La profundidad de la banda de rodadura de 13/32" está optimizada para un desgaste uniforme y un largo kilometraje en aplicaciones de remolques de carretera. El compuesto de la banda de rodadura EcoPoint3 proporciona una baja resistencia a la rodadura líder en la industria sin comprometer el kilometraje. Este neumático super single es ideal para ejes de remolques de carretera de larga distancia, optimizando la resistencia a la rodadura y el kilometraje. También es ideal para remolques que se devuelven después del arrendamiento y requieren un neumático nuevo.

FEATURES

- ✓ Shallow tread reduces irregular wear.
- ✓ EcoPoint3 tread compound for low rolling resistance.
- ✓ Solid shoulder ribs minimize scrub wear.

APPLICATIONS

- ✓ Tandem Axle Trailers
- ✓ Single Axle Trailers

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseño de piso poco profundo reduce el desgaste irregular.
- ✓ Compuesto de banda de rodadura EcoPoint3 para baja resistencia a la rodadura.
- ✓ Costillas sólidas del hombro minimizan el desgaste causado por el derrapado.

APLICACIONES

- ✓ Remolques de eje tándem
- ✓ Remolques de un solo eje